

SL02-serija

Ulična LED rasveta



DIM
1-10V
DIMOVANJE



IP66
ZAŠTITA OD
VLAGE I
PRSKANJA



IK08
ZAŠTITA OD
UDARA



100,000h
ŽIVOTNI
VEK



5god
GARANCIJA





**Forest
electronic**

SL02-serija

Sa svojim dizajnom i naprednom tehnologijom, isporučuje efikasno, ponovljivo i elegantno osvetljenje, pretvarajući svako okruženje u briljantno osvetljen energetski efikasan prostor. Osvetlite svoj svet samopouzdanjem i održivošću.



Snaga:
30W

Težina svetiljke:
2,5kg +/-0,2





Snaga:
60W

Težina svetiljke:
3,0kg +/-0,2





Snaga:
100W

Težina svetiljke:
3,5kg +/-0,2





Snaga:
150W

Težina svetiljke:
4,0kg +/-0,2



Snaga:
200W/240W

Težina svetiljke:
4,5kg +/-0,2



Montaža na stub ili liru jednim priključkom

Maksimizirajte prilagodljivost montaže uličnog svetla na stub ili liru.
Raznovrsne opcije postavljanja koje odgovaraju vašim jedinstvenim potrebama urbanog osvetljenja.
Izaberite fleksibilnost za vrhunsko ulično osvetljenje.



Tehničke karakteristike:

Seriya	SL02-seriya					
Snaga	30W	60W	100W	150W	200W	240W
Efikasnost	120 lm/W, 150 lm/W					
Jačina svetla	3600 - 4500 lm	7200 - 9000 lm	12000 - 15000 lm	18000 - 22500 lm	24000 - 30000 lm	28800 - 36000 lm
Ulazni napon	90-305VAC, 50 / 60 Hz					
Power faktor	0,95					
Prenaponska zaštita	10 kV faza-faza / 10kV faza-zemlja (20kV opcija)					
Kontrola	1-10V, fotosenzor (opcija)					
Konektor	Zhaga (opcija) NEMA 3/5/7-pin (opcija)					
IP zaštita	IP66					
IK zaštita	IK08					
CCT	6500K, 5700K, 5000K, 4000K, 3000K					
CRI	80, 70					
Radna temperatura	-30°C to + 45°C					
Ugao svetla	T2 / T3 / T4					
Montaža	Montaža na stub ili liru fi 60mm (fi 70mm)					
Garancija	5 godina					

Fotometrija: Izaberite T2, T3 ili T4 optiku i završite različite potrebe projekta.

